



solo per modelli a batteria

Caratteristiche tecniche:

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione
- **Leva della soluzione detergente**
- Filtro soluzione detergente ed elettravalvola.
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antiraccia
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.

Free Evo**Dotazione standard:**

- 5.511.2167
Spazzola PP Ø 483 mm - 19°



- 4.508.0468
lomo anteriore squeegee
1830 mm 40
Th. 2,5 mm



- 4.508.0467 lomo
posteriore squeegee 1870
mm 40 Th. 3 mm



- 0.108.0042
Caricabatterie a bordo
CBHD1 24V 10A

solo per modelli codice.
8.527.0001 - 8.527.0002
8.527.0010 - 8.527.0012

- 2 x 0.107.0054
Batterie senza
mantenimento
12V7SAh BT DC 5,5

solo per modelli codice.
8.527.0010 - 8.527.0012**Altre versioni disponibili:**

- 8.527.0010 - Free Evo 508 con batterie e caricabatterie
- 8.527.0012 - Free Evo 508T con batterie e caricabatterie

	Free Evo 508	Free Evo 508	Free Evo 508	Free Evo 508T	Free Evo 508T
codice	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
dimentazione	230 V - 50 Hz	24V	24V (Caricabatterie codice)	24V	24V (Caricabatterie codice)
larghezza d'avorio/squegge	500/800 mm				
resa oraria	2000 m ² /h				
capacità serbatoio soluzione detergente	44 l				
capacità serbatoio recupero stop/totale	50-60 l				
tipo di avviamento	meccanico	meccanico	meccanico	automatico/150 W	automatico/150 W
girimotore/pressione spazzola	150/20 kg	130/22 kg	130/22 kg	130/22 kg	130/22 kg
potenza motore spazzola	550W	550W	550W	550W	550W
erogazione soluzione detergente	elettravalvola	elettravalvola	elettravalvola	elettravalvola	elettravalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W			
dimensioni/peso macchina	116x46x98cm/95 kg	116x51x98cm/62 kg	116x51x98cm/63 kg	116x51x98cm/66 kg	116x51x98cm/67 kg



Potente motoriduttore; piatto spazzole con paraspruzzi / paracolpi in plastica integrato.

L'erogazione della soluzione detergente è controllato da un'elettrovalvola. L'attivazione dell'elettrovalvola è azionata da una leva di controllo che impedisce l'erogazione della soluzione detergente quando la spazzola è inattiva durante le interruzioni dell'attività.



Tergipavimento rinnovato con un nuovo sistema di regolazione della pressione. Le lame tergipavimento sono facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi. Aggancio del tergipavimento facile e veloce grazie a due manopole ergonomiche; il tergipavimento si sgancia senza danneggiamenti in caso di impatto accidentale.

Comandi facili ed intuitivi. L'erogazione della soluzione detergente si effettua semplicemente tramite il comando meccanico posto nel retro della macchina. Filtro ispezionabile a rete per trattenere le eventuali particelle solide presenti nella soluzione detergente.



Accessori optional:



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubolare Pb-acido
12V 118Ah CS



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah CS



- 4.508.1178 lamina anteriore
in polivinilico L830 TH. 3



- 4.508.1177 lamina
posteriore in polivinilico
L870 TH. 4



- 5511.1098
Spazzola Tyre Ø 483 mm - 19°



- 5511.1128
Spazzola PP Ø 0,3 Ø 483
mm - 19°



- 5511.1206
PES spazzola Ø 483 mm - 19°



- 5.511.1099
BMU Disco frusciatore Ø
483 mm - 19°



- 6.508.0034
Disco abrasivo Ø 483 mm -
19° - beige (5 pz)



- 6.508.0041
Disco abrasivo Ø 483 mm -
19° - verde (5 pz)



- 6.508.0048
Disco abrasivo Ø 483 mm -
19° - nero (5 pz)