

Comfort M



Dotazione standard:



• 2 x 5.511.1097
Spazzola PP Ø 483 mm
19"



• 4.508.0217
lana anteriore squeegee L1270
mm 40 Th. 4 mm
• 4.508.0216
lana posteriore squeegee L1345
mm 33 Th. 6 mm

Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.)
- Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Contatore
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

	Comfort M 102
codice	8.578.0004
alimentazione	32V
larghezza lavoro/squeegee	1020/1250 mm
resa oraria	7140 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	200 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	210-240 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore/900 W
giri motore/pressione spazzola	150/120 kg
potenza motore spazzola	1500 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	10%/8%
depressione/potenza motore aspirazione	1800 mmH ₂ O/600 W
dimensioni/peso macchina	190x112x145 cm/342 kg



Il sistema anti-schiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.

Il resistente tergilavaggio a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento. Lo speciale filtro trattiene le impurità e impedisce l'ostruzione del tubo di aspirazione.



Le lavasciuga Comfort M sono facili da usare grazie ai comandi semplici e intuitivi. Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente, selezionando l'opzione più adatta per ciascun tipo di sporco. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergilavaggio e del piatto spazzole.

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.



Accessori optional:



• 1 x 0.107.0009
Batteria tubolare a cassette
36V 360Ah CS

• 1 x 0.107.0012
Batteria GEL a cassette
36V 320Ah CS



• 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



• 4.508.1167 lama anteriore
in poliuretano L1270 TH. 4

• 4.508.0897 lama
posteriore in poliuretano
L1345 TH. 6



• 5.511.1098
Spazzola Tyres Ø 483 mm-19"

• 5.511.1128
Spazzola PP Ø 483
mm-19"

• 5.511.1206
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"



• 5.511.1099
Discobrascatore EWU Ø 483
mm-19"



• 6.508.0034 - Ø 483 mm -
19" - beige (5 pz.)

• 6.508.0041 - Ø 483 mm -
19" - verde (5 pz.)

• 6.508.0048 - Ø 483 mm -
19" - nero (5 pz.)